

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Fiche technique


Luminaire de secours **Modular**

A2 L3

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- · Fonction permanent et non permanent
- · Divers montages possibles
- · Autotest inclus
- · 3 pictogrammes standards inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED* Options :
- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome























Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier: ABS V0 blanc Indice de protection: IP 40

Indice de protection : IP 40 Classe d'isolation : II

Source lumineuse : LED 300 lm Plage de fonctionnement : 0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée : 230V AC 50-60Hz ±10%

Autonomie: 1h

Batterie: NiMH 7,2 V / 1,25 Ah
Consommation: 5 W (Non permanent ~ 1 W)

EBLF: 77%
Autotest: Oui
Poids: 900 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée : 230V AC 50-60Hz ±10%

Tension d'entrée : 176-264V DC

Consommation AC : 3 W
Consommation DC : 3,5 W
EBLF : 100%
Poids : 740 g







MONTAGES

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ


Mural - Type WM




Suspension - Type PM



Plafond - Type DM



Potence - Type AM



RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

TypeArticleAutotestAutonomieMontageA2 L3RW1-TA-WM/DM604-497Oui1hMural / PlafondOption : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

 Type
 Article
 Montage

 A2 L3U220-WM/DM
 604-436
 Mural / Plafond

Accessoires

Туре Article A2 400.15/ECO 191-244 Verrine, ABS, hauteur 80mm, sans pictogramme A2 100.13-500mm 650-364 Set tige de fixation A2, L=500mm A2 100.11/1 650-0000 Set potence A2/1 LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah 650-012 A2 100.12 Grille de protection A2

