BAWITECH SA

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GuideLed SL 13022.1 CG-S

Luminaire de sécurité à optique symétrique, montage Apparent

LED IP41 EN 1838 STAR S+TAR

- Luminaire de sécurité technologie LED pour installation apparente au plafond
- Conception de luminaire compacte avec une hauteur totale réduite de 32 mm
- Collerette de forme carrée en option
- Optique LED, pour l'éclairage des chemin de fuite
- Grande hauteur de pose jusqu'à 10m
- Jusqu'à 27 m entre luminaires grâce à l'optique pour éclairage de chemin de fuite
- Maintenance réduite grâce à la longue durée de vie des LED (50 000 heures)

GuideLed SL 13022.1 CG-S



Courbe de répartition de la lumière
GuideLed SL 13022.1 CG-S

Flux lumineux ˜Nom.	Optique symétrique 250 lm
Flux lumineux Φ60' / Φnom. à la fin du temps de fonctionnement	100 %
Matière du boîtier	PC, Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc, RAL 9016
Poid	0,33 Kg
Montage	Apparent plafond
Bornes	F3 x 2 x 2,5 mm²
Tension d'alimentation	220 - 240V AC, 50/60 Hz, 176 - 257V DC
Consommation sur batterie (220 V)	20mA
Fonctionnement sur secteur (Puissance apparente / puissance active)	8,0 VA / 3,9 W
Plage de fonctionnement	-20 ° C à +40 ° C
Source	HighPower LED 1 x 2 W

Informations de commande

Article	Num. de commande
GuideLed SL 13022.1 CG-S Plafond avec optique symétrique, pour l'éclairage des issues de secours, source LED incluse et technologie CG-S (20 adresses)	L02.100565
Boîtier supplémentaire pour le câblage et l'entrée de câble, espace de rangement très grand par le haut, entrées de câble double face pour câblage en surface, y compris borne de câblage traversant et câble de raccordement au luminaire, degré de protection: IP31	L02.100567





Boîtier



BAWITECH SA

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Guide de configuration pour GuideLed SL CG-S

avec optique symétrique pour E = 1,0 lx (0,5 lx)





Éclairage des voies d'évacuation
avec optique symétrique



Éclairage anti-panique
avec optique symétrique

Niveau de mesure 0,02 m, facteur de maintenance = 80%, fonctionnement sur batterie

Hauteur de montage en mètres	Types d'installation	L1	L2	L3	L4
2,5	Encastré au plafond	4,4 (5,0)	9,9 (10,4)	4,4 (4,9)	9,8 (10,4)
3,0	Axe chemin de fuite	4,6 (5,9)	11,2 (12,3)	4,6 (5,7)	11,2 (12,1)
3,5		4,5 (6,2)	12,3 (14,0)	4,6 (6,2)	12,3 (13,8)
4,0		3,5 (6,4)	12,5 (15,2)	3,8 (6,4)	12,5 (15,2)
4,5		2,9 (6,6)	13,0 (16,4)	3,2 (6,6)	12,7 (16,4)
5,0		2,4 (6,2)	12,3 (17,4)	2,4 (6,4)	12,4 (17,4)
5,5		1,9 (5,3)	10,6 (17,5)	1,8 (5,5)	11,0 (17,6)
6,0		0,7 (4,7)	9,4 (17,8)	0,9 (4,8)	9,6 (17,9)
2,5	Encastré au plafond	4,3 (4,4)	9,8 (10,3)	4,1 (10,3)	9,5 (10,3)
3,0	Eclairage anti-panique	4,4 (5,2)	11,1 (12,0)	4,6 (5,2)	11,0 (11,9)
3,5		4,7 (5,6)	12,2 (13,6)	5,0 (5,8)	12,2 (13,5)
4,0		2,9 (5,9)	12,1 (15,0)	2,9 (6,3)	12,4 (15,0)
4,5		2,7 (6,2)	12,6 (16,3)	2,5 (6,5)	12,5 (16,3)
5,0		1,0 (6,4)	12,2 (17,2)	0,5 (6,8)	12,5 (17,4)
5,5		0,5 (4,3)	11,8 (17,2)	0,7 (4,5)	11,5 (17,6)
6,0		1,0 (3,5)	11,7 (17,4)	0,7 (3,7)	11,4 (17,5)
6,5		0,5 (2,8)	12,2 (17,8)	0,5 (1,1)	11,6 (18,0)
7,0		0,5 (1,1)	12,1 (17,3)	0,5 (0,7)	11,2 (17,8)
7,5		0,5 (0,5)	11,8 (14,5)	0,5 (2,9)	11,2 (20,5)
8,0		0,5 (2,4)	11,0 (20,3)	0,5 (0,5)	10,9 (14,8)
8,5		0,7 (0,8)	9,4 (21,7)	0,7 (0,7)	9,3 (13,7)
9,0		0,6 (0,5)	8,4 (17,8)	0,6 (0,5)	8,3 (16,5)