

SLIMLUX Modules de secours

Module de secours pour Luminaires FL

1h de fonctionnement nominal pour les luminaires FL T5, T8, PLC



Déscriptif

- Ballast électronique alimenté en courant continu destiné à être installé dans des luminaires
- Adaptation automatique au luminaires connecté
- Convient aux lampes T5 14W - 24W, T8 18W - 58W et PLC 13W - 32W
- Adapté à la modernisation et au remplacement de luminaires
- Version de batteries disponible Ni/Cd et Ni/Mh
- Conforme RoHS
- Sans fonction Auto-test



SLIMLUX - Module de secours

Type	Numéro d'article	Montage	Autonomie
SLIMLUX	L03.100023	Kit d'installation, batterie Ni/Cd 4,8 V / 1,8 Ah	1 h

Données techniques

Type de lampes	Flux lumineux	Facteurs lumineux
T5 1 x 14 W	1100 lm	12 - 13 %
T5 1 x 21 W	1730 lm	13 - 14 %
T5 1 x 24 W	1580 lm	10 - 11 %
T8 1 x 18 W	1260 lm	9 - 10 %
T8 1 x 36 W	2880 lm	7 - 8 %
T8 1 x 58 W	4260 lm	5,5 - 6 %
PLC 1 x 13 W	460 lm	15 - 18 %
PLC 1 x 18 W	780 lm	14 - 15 %
PLC 1 x 26 W	1230 lm	11 - 12 %
PLC 1 x 32 W	1720 lm	10 - 11 %

Données techniques:

Montage:	Kit d'installation, batterie Ni/Cd 4,8 V / 1,8 Ah
Alimentation:	230 V AC, 50/60 Hz
Indice de protection:	IP20
Classe de protection:	II
Luminaires:	T5 14 W - 24 W T8 18 W - 58 W PLC 13 W - 32 W
Batterie:	NiCd-HT 4,8 V / 1,8 Ah
Source:	LED
Le flux lumineux dépend du type de lampe du type de lampe:	voir tableau page 1
Durée nominale:	> 1 h
Plage de température:	10 - 40 °C, Tc 65 °C
Matériaux du boîtier:	Polycarbonate, ignifuge selon UL94V-0

Mesures en mm:

