

## SPOT LIGHT LED Portable projecteur de secours

### Portable projecteur de secours

Fonctionnement avec batterie simple



### Exécution standard

- Lumière principale 3 W Power LED blanc froid, réflecteurs à haute puissance avec lentille spéciale.
- Boîtier en plastique très robuste et résistant aux chocs
- Chargeur de batterie externe pour la brillance de poids léger.
- Y compris rondelles ouvertes (orange, claire, prismatique) et fixation mural.
- Tête de lampe orinetable à 90° vers l'arrière et de 30° vers l'avant
- Protection IP43



### Portable projecteur de secours SPOT LIGHT LED, montage mural (IP43)

Modèle	Numéro d'article	Ampoule	Fonctionnement	Autonomie	Poids
SPOT LIGHT LED	L03.100046	LED	FA**	1 h	1,700 kg

## Caractéristiques techniques

Type de protection	IP43
Classe de protection	II
Tension de raccordement/fréquence	230 V CA, 50/60 Hz; 12 V DC
Capacité de raccordement max. pour fonctionnement secteur avec chargement	
Ampoule	Lumière principale; 3 W Power LED, froid blanc
Portée d'éclairage	900 m
Batterie	Pb-Accu; 6 V DC / 4,5 Ah
Durée de fonctionnement nominal	Lumière principale: 6 h Mode clignotant: 36 h
Fonction de commutation	Éclairage permanent / Clignotant / Accumulateur demander
Fonction de surveillance	Info-Panel avec 5 LEDs
Mode de fonctionnement	d'attente
Plage de température de fonctionnement	0 °C ... +30 °C
Rondelles ouvertes (incl.)	orange, claire, prismatique
Matériau du boîtier	Résistant aux chocs Polycarbonate, V0***
Couleur du boîtier	noir
Poids	1,700 kg

## Type de montage/Éléments fournis

- Montage mural, incl. fixation mural et bloc d'alimentation 230 V AC / 12 V DC

FA\*\* = Fonctionnement d'attente

V0\*\*\* = Plastique ABS résistant au feu

