




333(D)SLDPP□

6 L J Q D O L V D W L R Q H W p F O D L U D J H

Données technique

Type Matière Dimensions Puissance Alimentation Température Poids	Luminaires Matière Dimensions Puissance Alimentation Température Poids	Luminaires Matière Dimensions Puissance Alimentation Température Poids
333(D)SLDPP□ 6 L J Q D O L V D W L R Q H W p F O D L U D J H	Luminaires Matière Dimensions Puissance Alimentation Température Poids	Luminaires Matière Dimensions Puissance Alimentation Température Poids

Luminaire



Picto S3





Tableau AP3-LED PLC

Hauteur de montage [m]	1 Lux				
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	3,10 m	6,90 m	6,10 m	5,60 m	2,20 m
2,50	3,60 m	8,10 m	7,00 m	6,00 m	2,40 m
3,00	3,80 m	9,10 m	7,70 m	6,40 m	2,00 m
3,50	3,90 m	10,10 m	8,00 m	6,30 m	1,90 m
4,00	3,80 m	10,70 m	8,20 m	5,80 m	1,60 m
4,50	3,70 m	11,00 m	8,20 m	5,50 m	0,30 m
5,00	3,60 m	11,00 m	7,90 m	5,20 m	0,10 m
5,50	-	9,20 m	7,00 m	3,70 m	-

Photométrie AP3-LED PLC




SIMPLEMENT 2 AP3/AP5-LED avec pictogramme Signalisation et éclairage de sécurité

Abstandstabelle AP5-LED CGS comp./PLC

Montagehöhe [m]					
2,00	3,60 m	7,80 m	7,80 m	7,90 m	3,20 m
2,50	4,30 m	9,30 m	8,70 m	8,80 m	3,40 m
3,00	4,90 m	10,80 m	9,70 m	9,10 m	3,60 m
3,50	5,40 m	12,00 m	10,60 m	9,50 m	3,80 m
4,00	5,90 m	13,20 m	11,50 m	9,80 m	3,90 m
4,50	6,30 m	14,40 m	12,40 m	10,30 m	3,60 m
5,00	6,50 m	15,30 m	13,00 m	10,70 m	3,50 m
5,50	6,60 m	16,30 m	13,30 m	10,80 m	3,30 m

Lichtverteilung AP5-LED CGS comp./PLC



Leuchten

SIMPLEMENT 2 AP3-LED-PLC	L04.100425	Piktogrammscheibe S3-PL, Erkennungsweite 32 m	L04.100432
SIMPLEMENT 2 AP5-LED-CGS comp.	L04.100421	Piktogrammscheibe S3-PR, Erkennungsweite 32 m	L04.100433
SIMPLEMENT 2 AP5-LED-PLC	L04.100429	Piktogrammscheibe S3-PU, Erkennungsweite 32 m	L04.100434
		Piktogrammscheibe S3-PL/PR, Erkennungsweite 32 m	L04.100435

Scheiben

Zubehör

RZ SIMPLEMENT-WA-PP 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand	L04.100438
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100439
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Kunststoff 16,IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100440
RZ SIMPLEMENT-Beilagscheibe - 2 Stk.	optionales Montagezubehör für L04.100xxx WA-PP-G Kunststoff	L04.100441
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100442
RZ SIMPLEMENT-WA-90 16, IP65	Wandausleger 90°	L04.100443
RZ SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta 16, IP65	Wandausleger 90°	L04.100444
SIMPLEMENT-MA-G	Metallabdeckung geschlossen	L04.100445
SIMPLEMENT-MA-G Nirosta	Metallabdeckung geschlossen	L04.100446
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP40, 0.5m	Pendelsatz 0,5 m	L04.100447
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP65, 0.5m	Pendelsatz 0,5 m, IP 65	L04.100448
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP40, 1.0m	Pendelsatz 1 m	L04.100449
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP65, 1.0m	Pendelsatz 1 m, IP 65	L04.100450
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP40, 0.5m	Pendelsatz 0,5m für ASU-Leuchten	L04.100451
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP65, 0.5m	Pendelsatz 0,5m für ASU-Leuchten, IP 65	L04.100452
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP40, 1.0m	Pendelsatz 1,0m für ASU-Leuchten	L04.100453
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP65, 1.0m	Pendelsatz 1,0m für ASU-Leuchten, IP 65	L04.100454
SIMPLEMENT-VP	Variopendel, in der Höhe verstellbar	L04.100455
Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m	Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung	L04.100456
SIMPLEMENT-BE	Kettenbefestigungssatz	L04.100457
SIMPLEMENT-DE/WE	Decken- und Wandeinbausatz für Voll- oder Halbeinbau	L04.100458
SIMPLEMENT-Beton Rev.3	Betoneinbaukasten verzinkt	L04.100459
SIMPLEMENT-UP	Unterputzkasten	L04.100460
SIMPLEMENT-RD	Regendach f. SIMPLEMENT-Leuchte	L04.100463

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!