






## Atlantic LED HB CG-S

- Luminaire de secours LED indice de protection (IP65) pour usage intérieur ou extérieur
- Luminaire avec température de surface limitée pour usage dans des milieux à risques d'incendies
- Conforme aux normes IFS et HACCP pour un usage dans les lieux de production alimentaire
- Boîtier robuste en aluminium et couvercle en polycarbonate résistant aux chocs
- Différentes entrées de câbles possible avec maintien d'étanchéité
- Convient pour une hauteur de pose jusqu'à 28m avec une lentille à faisceau focalisé et grâce au High Power LEDs
- Distance entre deux luminaire jusqu'à 25m avec la lentille d'éclairage antipanique
- Jusqu'à 14 m de luminaire en luminaire avec optique pour éclairage en zone ouverte.
- Maintenance facilité grâce à la technologie CEWA GUARD
- Fonction automatique permettant à 20 luminaires d'être piloter sur un même circuit
- Réduction des coûts d'installation grâce à la technologie STAR
- Fonctionnement librement programmable des modes de commutation par luminaire dans un circuit

Atlantic LED R HB CG-S



Atlantic LED O HB CG-S



Flux lumineux	340 lm
Flux Lumineux $\Phi_E/\Phi_N$ en fin de fonctionnement	100 %
Matière du boîtier	Aluminium, Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Poids	1.4 kg
Type de montage	Plafond apparent
Bornier	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Tension d'alimentation	220 - 240 V, 50/60 Hz 176 - 275 V DC
Consommation de courant	21.5 mA
Puissance consommée en fonctionnement, puissance apparente / puissance effective	8.5 VA / 5.0 W
Température de fonctionnement	-20 °C to +40 °C
Source	HighPower LEDs 2 x 1.5W

## Commande :


Type	No.Article
Luminaire de sécurité Atlantic LED R HB CG-S, avec optique asymétrique à faisceau étroit, pour l'éclairage des voies d'évacuation, avec alimentation LED et technologie CG-S (20 adresses), y compris un presse-étoupe M20	40071354991
Luminaire de sécurité Atlantic LED O HB CG-S, avec optique symétrique à faisceau étroit pour éclairage anti-panic / zone ouverte, y compris alimentation LED et technologie CG-S (20 adresses), y compris un presse-étoupe M20	40071354990

Atlantic LED R HB CG-S



**Calcul des distances pour Atlantic LED R HB – optique asymétrique avec E = 1.0 lx (0.5 lx)**  
niveau de mesure 0.02m, MF = 80 %, fonction secours, distances en m

Hauteur de pose [m]	Type de montage	L1	L2	L3	L4
8	Montage plafond	5.8 (6.7)	13.3 (15.2)	2.7 (3.4)	6.8 ( 9.3)
10	Chemin de fuite	6.7 ( 7.6)	15.2 (17.4)	2.9 (3.6)	7.3 ( 9.6)
12		7.4 ( 8.5)	17.0 (19.5)	2.9 (4.0)	8.0 ( 9.7)
14		7.9 ( 9.4)	18.7 (21.4)	2.7 (4.1)	8.2 (10.2)
16		8.4 (10.1)	20.1 (23.1)	2.6 (4.1)	8.2 (11.0)
18		8.7 (10.7)	21.4 (25.0)	2.5 (4.0)	8.0 (11.5)
20		9.0 (11.3)	22.5 (26.6)	2.4 (3.8)	7.7 (11.5)
22		9.0 (11.7)	23.4 (28.0)	2.2 (3.7)	7.4 (11.6)
24		8.9 (12.1)	24.2 (29.3)	2.1 (3.6)	7.2 (11.5)
26		8.4 (12.4)	24.8 (30.5)	1.8 (3.5)	7.0 (11.2)
28		6.5 (12.6)	25.2 (31.6)	1.4 (3.4)	6.8 (10.9)
30		2.9 (12.7)	25.4 (32.6)	0.8 (3.2)	6.5 (10.6)




Atlantic R HB CG-S avec optique symétrique

Atlantic LED O HB CG-S



**Calcul des distances pour Atlantic LED O HB – optique symétrique avec E = 1.0 lx (0.5 lx)**  
niveau de mesure 0.02m, MF = 80 %, fonction secours, distances en m

Hauteur de pose [m]	Type de montage	L1	L2	L3	L4
8	Montage plafond	3.9 (4.6)	9.2 (11.2)	3.9 (4.8)	9.6 (11.6)
10	Chemin de fuite	4.3 (5.2)	10.3 (12.3)	4.3 (5.3)	10.5 (12.8)
12		4.8 (5.7)	11.4 (13.5)	4.6 (5.6)	11.2 (13.9)
14		5.1 (6.2)	12.3 (14.5)	5.0 (6.0)	12.0 (14.8)
16		5.2 (6.5)	13.0 (15.5)	5.2 (6.4)	12.8 (15.5)
18		5.3 (6.9)	13.7 (16.5)	5.2 (6.8)	13.5 (16.2)
20		5.2 (7.2)	14.3 (17.4)	5.1 (7.1)	14.1 (17.1)
22		4.9 (7.3)	14.6 (18.2)	4.8 (7.3)	14.5 (17.8)
24		4.3 (7.4)	14.8 (18.9)	4.3 (7.4)	14.6 (18.6)
26		3.0 (7.4)	14.8 (19.6)	3.3 (7.4)	14.6 (19.3)
28		0.2 (7.4)	14.6 (20.1)	0.5 (7.3)	14.4 (19.8)
30		- (7.1)	12.9 (20.5)	- (7.0)	12.3 (20.3)
8	Montage plafond	3.0 (3.1)	7.8 ( 9.4)	2.8 (3.6)	8.0 (10.4)
10	Eclairage ambiant	3.1 (3.9)	8.2 (10.7)	3.4 (3.5)	9.1 (10.6)
12		3.4 (4.2)	8.9 (11.4)	3.6 (3.9)	9.8 (11.4)
14		3.4 (4.5)	9.2 (12.0)	4.1 (4.2)	10.9 (12.3)
16		3.5 (4.7)	9.7 (12.6)	4.4 (4.6)	11.7 (13.1)
18		4.0 (4.4)	10.7 (12.3)	4.3 (5.5)	11.8 (14.9)
20		3.5 (4.9)	10.7 (13.4)	4.8 (5.5)	13.1 (15.1)
22		4.1 (5.0)	11.9 (13.8)	4.2 (5.8)	12.8 (16.0)
24		3.6 (5.0)	12.1 (14.3)	4.3 (6.1)	13.7 (16.8)
26		3.4 (5.5)	12.6 (15.3)	4.0 (5.9)	14.0 (16.9)
28		2.6 (4.8)	12.8 (15.1)	3.8 (6.5)	14.6 (18.4)
30		1.9 (4.9)	13.5 (15.7)	2.3 (6.5)	14.4 (18.8)



Atlantic O HB CG-S avec optique symétrique